

Määräys

tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta

Annettu Helsingissä 2. päivänä heinäkuuta 2018

Liikennevirasto on määrännyt 23 päivänä kesäkuuta 2005 annetun maantielain (503/2005) 52 b §:n nojalla, sellaisina kuin se ovat laissa 566/2016:

SISÄLLYSLUETTELO

Luku 1 Yleiset säännökset	2
1 § Määräyksen tarkoitus	2
2 § Määräyksen soveltamisala	2
3 § Mainoksen sijoittamisilmoitus	2
4 § Määritelmät	2
Luku 2 Mainoksen sijainti ja tekniset vaatimukset	3
5 § Mainoksen sijoittaminen	3
6 § Vähimmäisetäisyydet	4
7 § Mainoksen ulkoasu	4
8 § Mainoksen koko	4
9 § Valaistut mainokset	4
10 § Itsevalaisevat mainokset	4
11 § Vaihtuvasisältöiset mainokset	5
12 § Poikkeaminen	5
Luku 3 Tilapäiset ilmoitukset	5
13 § Ilmoituksen ulkoasu ja koko	6
14 § Vähimmäisetäisyys ja kiinnittäminen	6
15 § Ilmoituksen sijoittaminen	6
Luku 4 Rakennuksessa tai sen läheisyydessä harjoitettavan toiminnan ja siellä myytävien tuotteiden mainostaminen	7
16 § Mainoksen sijoittaminen	7
17 § Mainoksen ulkoasu	7
18 § Valaistut mainokset	7
19 § Itsevalaisevat mainokset	7
20 § Vaihtuvasisältöiset mainokset	8
Luku 5 Voimaantulosäännökset	8

Luku 1 Yleiset säännökset

1 § Määräyksen tarkoitus

Tämän määräyksen tarkoituksena on antaa tarpeellisia määräyksiä maantielain 52 §:ssä tarkoitetun tienpitoviranomaiselle tehtävän ilmoituksen sisällöstä ja ilmoitusmenettelystä. Lisäksi määräyksen tarkoituksena on antaa liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tarkempia määräyksiä maantielain 52 ja 52 a §:ssä tarkoitettujen mainosten ja ilmoitusten teknisistä ominaisuuksista ja sijoittamisesta.

2 § Määräyksen soveltamisala

Tätä määräystä sovelletaan tienvarsimainontaan ja -ilmoitteluun asema-kaava-alueen ulkopuolella tai asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentissa tarkoitetulla liikennealueella.

3 § Mainoksen sijoittamisilmoitus

Maantielain 52 §:n mukaiseen ilmoitukseen mainoksen sijoittamisesta on liitettävä

- 1) kartta, josta ilmenee mainoksen suunniteltu sijaintipaikka, mainoslaitteen etäisyys maantiestä sekä sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden;
- 2) sanallinen kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus);
- 3) selvitys maanomistajan tai -haltijan suostumuksesta mainoksen sijoittamiseen maalleen; ja
- 4) selvitys siitä, mitä reittiä mainokselle kuljetaan huoltotoimenpiteitä varten.

4 § Määritelmät

Tässä määräyksessä tarkoitetaan

- 1) *itsevalaisevalla* mainoksella mainostaulua, jossa mainospinta on itsevalaiseva;
- 2) *valaistulla* mainoksella sellaista mainosta, jossa on ulkoinen valolähde.

Luku 2 Mainoksen sijainti ja tekniset vaatimukset

Tämä luku koskee ainoastaan MTL 52 §:ssä tarkoitetun ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvaa tienvarsimainontaa.

5 § Mainoksen sijoittaminen

Mainosta ei saa sijoittaa

- 1) liittymäalueelle, mukaan lukien eritasoliittymien rampit ja ramppien sisällä olevat alueet sekä kiertoliittymien alueet;
- 2) moottori- tai moottoriliikennetien tai ohituskaista- tai keskikaideosuuden alku- tai loppukohdan läheisyyteen (200 m);
- 3) tunneliin tai tunnelin suuaukon läheisyyteen (200 m) tai yli 50 m pitkän sillan alku- tai loppukohdan läheisyyteen (200 m);
- 4) maantien tai sitä ylittävän sillan rakenteisiin tai laitteisiin;
- 5) siten, että tien kaarteeseen tai liittymään muodostuu näkemäeste, eikä mainos saa olla kaarretta edeltävän suoran jatkeena;
- 6) siten, että mainos peittää näkemää liikennevaloihin, liikenne-merkkeihin tai tiemerkitöihin tai heikentää niiden havaitsemista;
- 7) melusteeseen tai maantien ja meluesteen väliselle alueelle;
- 8) riista-aidan aukon tai päätepisteen läheisyyteen (200 m) eikä paliskuntien välisten porosteaitojen maantien ylityskohdan läheisyyteen (200 m);
- 9) valaisemattomalle tieosuudelle, jos mainos on itsevalaiseva;
- 10) paikkaan tai tieosuudelle, jossa vaaditaan erityistä tarkkaavaisuutta. Edellä mainittujen lisäksi tällaisia ovat mm.
 - varalaskupaikat
 - ohituskieltoalueet
 - paikat, jossa on jalkakäytävän/pyörätien alku- tai ylityskohta
 - tien poikkileikkauksen muutoskohdat (esim. leveäkaistatien alkamis- ja päättymiskohdat);
- 11) valta-, kanta- ja seututeillä siten, että mainoslaitteen huoltotoimenpiteet suoritetaan ko. tieltä käsin.

6 § Vähimmäisetäisyydet

Vähimmäisetäisyydet tiettyihin kohteisiin eriluokkaisten teiden varsilla on esitetty taulukossa.

Tieluokka	Moottoritiet Moottoriliikennetiet	Valta- ja kantatiet	Muut maantiet
Mainoksen vähimmäisetäisyys			
Liittymästä (toisen maantien tai kadun liittymä, johon opastetaan suunnistustaululla. Eritasoliittymässä etäisyys mitataan risteys sillasta)	200 m ennen valmis- tavaa (=ensimmäistä) suunnistustaulua ja 200 m liittymän jälkeen sijoitetun etäisyystaulun jälkeen (kielletty vyöhyke koko näiden väliin jäävän liittymä- alueen pituudelta)	500 m ennen liittymää ja 200 m sen jälkeen	300 m ennen liittymää ja 150 m sen jälkeen
Liikenteen ohjauslaitteesta tai toisesta mainoksesta	200 m	100 m	100 m

Mainos tulee sijoittaa sellaiselle etäisyydelle maantiestä, että se kaatuessaan tiealueelle päin ei ulotu tiealueelle saakka. Mainoksen asettajan on varmistuttava siitä, että mainoksen rakenne ja kiinnitys ovat sellaiset, että kovakaan tuuli ei voi niitä vaurioittaa tai irrottaa aiheuttaen haittaa ympäristölle ja liikenneturvallisuudelle.

7 § Mainoksen ulkoasu

Mainos ei saa sisältää:

- tieliikenneasetuksen mukaisten liikennemerkkien sisältöä, tunnuksia ja väriskaalaa;
- häikäisyä aiheuttavia elementtejä tai heijastavaa materiaalia tai pintoja.

8 § Mainoksen koko

Mainoksen suurin sallittu koko on 50 neliömetriä.

9 § Valaistut mainokset

Mikäli mainos on valaistu:

- Mainoksen tulee olla tasaisesti valaistu, eikä valaistus saa sammua ja syttyä jaksottaisesti.
- Mainoksen pinnan luminanssin on oltava pienempi kuin liikennemerkkin heijastavuuden.

10 § Itsevalaisevat mainokset

Mikäli mainos on itsevalaiseva (sisältö joko staattinen tai vaihtuvasisältöinen):

- Mainos ei saa sammua ja syttyä jaksottaisesti.

- Mainoksen valovoiman on oltava sellainen, että Liikenneviraston ohjejulkaisussa Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu (16/2015) esitetyt häiriövalon raja-arvot eivät ylitä. Raja-arvot ovat standardin SFS EN 12464-2 mukaiset.
- Pimeään aikaan mainospinnan keskimääräinen luminanssi saa olla enintään 300 kandela/m².
- Hämärän aikaan mainospinnan luminanssi ei saa olla enemmän kuin viisi kertaa ympäristön luminanssi.
- Mainostaulun tulee säätää automaattisesti kirkkauttaan ympäristön valoisuuden mukaan portaattomasti tai tihein portain.
- Mainoksen haltijan on varauduttava siihen, että mainos on ajastettavissa sammumaan samassa tahdissa kuin tienpitäjä mahdollisesti sammuttaa tievalaistuksen yöllä.
- Mainos on sammutettava, jos se menee epäkuntoon kokonaan tai osittain tai siinä muutoin ilmenee häiriöitä (esimerkiksi valopisteet välkkyvät tai palavat poikkeuksellisesti eri voimakkuuksilla).
- Jos laitteessa ei näytetä mainosta, mainospinnan on oltava sammutettuna kokonaan.

11 § Vaihtuväisältöiset mainokset

- Vaihtuväisältöisen mainoksen tulee pysyä samana vähintään 30 sekuntia kerrallaan.
- Mainos ei saa sisältää liikkuvaa kuvaa tai välähdyksiä.
- Mainoksen vaihtuminen ei saa tapahtua välähtämällä suoraan seuraavaan mainokseen tai lyhyen pimeän tilan kautta, vaan edellisen mainoksen tulee sammua hitaasti noin kahden sekunnin liukumalla ja seuraavan syttyä vastaavasti noin kahden sekunnin kuluessa. Vaihtoehtoisesti voidaan edellisen ja seuraavan mainoksen vaihtuminen toteuttaa limittäin liukumalla ylhäältä alas tai vasemmalta oikealle noin kahden sekunnin aikana.

12 § Poikkeaminen

Edellä 5–8 §:ssä määrätyistä yksittäisistä vaatimuksista voidaan poiketa, mikäli mainos tai ilmoitus kokonaisuutena arvioiden täyttää maantielain 52 §:ssä säädetyt edellytykset.

Luku 3 Tilapäiset ilmoitukset

Tämä luku koskee ainoastaan MTL 52 a §:ssä tarkoitettua tilapäistä ilmoittelua, joka koskee kokous-, tiedotus-, hivi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta. Tällaiset ilmoitukset saa MTL 52 a §:n mukaisesti asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen asianomaista tilaisuutta, ja ne on poistettava viikon kuluessa siitä, kun tilaisuus on pidetty.

13 § Ilmoituksen ulkoasu ja koko

Ilmoitus ei saa sisältää tieliikenneasetuksen mukaisten liikennemerkkien sisältöä, tunnuksia tai väriskaalaa.

Ilmoitus ei saa häikäistä eikä siinä saa olla heijastavaa materiaalia tai pintoja.

Ilmoitus ei saa olla valaistu tai itsevalaiseva.

Ilmoitus voi sisältää myös opastavia elementtejä, kuten suunta (nuolimerkintä) ja etäisyys kohteeseen.

14 § Vähimmäisetäisyys ja kiinnittäminen

Ilmoitus tulee tien poikkisuunnassa sijoittaa siten, että se on kokonaan vähintään yhden metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta.

Ilmoitus on pystytettävä tai kiinnitettävä niin, että se pysyy hyvin paikoillaan eikä pääse kaatumaan. Ilmoitusta ei saa kiinnittää liikenteen-ohjauslaitteeseen, maantien silta- tai muuhun rakenteeseen, meluesteeseen tai maantietä ylittävään siltaan. Ilmoituksen saa kiinnittää valaisinpylvääseen, kunhan se tehdään siten, ettei pylvästä vahingoiteta.

15 § Ilmoituksen sijoittaminen

Tämän luvun mukaisia tilapäisiä ilmoituksia ei saa sijoittaa:

- moottori- tai moottoriliikenneteiden varteen;
- pääkaupunkiseudulla
 - kehäteille (Kehä I, II ja III)
 - Hämeenlinnanväylälle (valtatie 3)
 - Hakamäentielle (maantie 100);
- alle 100 metrin etäisyydelle liittymästä;
- liittymäalueelle, mukaan lukien eritasoliittymien rampit ja ramppien sisällä olevat alueet sekä kiertoliittymien alueet;
- ajoratojen välisille erotusalueille tai liikennekorokkeisiin;
- siten, että ne peittävät liikenteen ohjauslaitteita tai merkittävästi haittaavat niiden havaitsemista;
- 30 metriä lähemmäksi liikenteenohjauslaitetta tai 50 metriä lähemmäksi, jos tien nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h;

Edellä mainittujen lisäksi tällaisia ovat mm.

- varalaskupaikat
- ohituskieltoalueet
- paikat, jossa on jalkakäytävän ja pyörätien alku- tai ylityskohta
- mäkiset, mutkaiset ja onnettomuusalttiit tiejaksot
- tien poikkileikkauksen muutoskohdat (esim. leveäkaistatien alkamis- ja päättymiskohdat).

Luku 4 Rakennuksessa tai sen läheisyydessä harjoitettavan toiminnan ja siellä myytävien tuotteiden mainostaminen

Tämä luku koskee ainoastaan MTL 52 a §:ssä tarkoitettua, rakennuksessa tai sen läheisyydessä tapahtuvaa ilmoittelua tai mainontaa, joka koskee paikalla harjoitettavaa toimintaa tai siellä myytäviä tuotteita.

16 § Mainoksen sijoittaminen

Tämän luvun mukaista ilmoitusta tai mainosta ei saa sijoittaa siten, että mainos peittää näkemää liikennevaloihin, liikennemerkkeihin tai tie-merkintöihin tai heikentää niiden havaitsemista.

17 § Mainoksen ulkoasu

Tämän luvun mukaisessa mainoksessa tai ilmoituksessa ei saa olla sisältöä, joka ei liity rakennuksessa tai sen läheisyydessä harjoitettavaan toimintaan tai siellä myytävien tuotteiden mainostamiseen. Mikäli mainostetaan jotain muuta, mainoksesta on tehtävä MTL 52 §:n mukainen sijoittamisilmoitus.

Mainos tai ilmoitus ei saa sisältää

- tieliikenneasetuksen mukaisten liikennemerkkien sisältöä, tunnuksia tai väriskaalaa;
- häikäisyä aiheuttavia elementtejä eikä heijastavaa materiaalia tai pintoja.

18 § Valaistut mainokset

Tämän säännöksen määräykset koskevat valaistuja mainoksia.

- Mainoksen tulee olla tasaisesti valaistuu, eikä valaistus saa sammua ja syttyä jaksottaisesti.
- Mainoksen pinnan luminanssin on oltava pienempi kuin liikennemerkin heijastavuuden.

19 § Itsevalaisevat mainokset

Tämän säännöksen määräykset koskevat itsevalaisevia mainoksia (sekä staattisia että vaihtuvasisältöisiä).

- Itsevalaiseva mainos ei saa sammua ja syttyä jaksottaisesti.
- Itsevalaisevan mainoksen valovoiman on oltava sellainen, että Liikenneviraston ohjejulkaisussa Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu (16/2015) esitetyt häiriövalon raja-arvot eivät ylitä. Raja-arvot ovat standardin SFS EN 12464-2 mukaiset.
- Pimeään aikaan mainospinnan keskimääräinen luminanssi saa olla enintään 300 kandela/m².
- Hämärän aikaan mainospinnan luminanssi ei saa olla enemmän kuin viisi kertaa ympäristön luminanssi.
- Itsevalaisevan mainostaulun tulee säätää automaattisesti kirkkauttaan ympäristön valoisuuden mukaan portaattomasti tai tihein portain.

- Itsevalaisevan mainoksen haltijan on varauduttava siihen, että mainos on ajastettavissa sammumaan samassa tahdissa kuin tienpitäjä mahdollisesti sammuttaa tievalaistuksen yöllä.
- Itsevalaiseva mainos on sammutettava, jos se menee epäkuuntoon kokonaan tai osittain tai siinä muutoin ilmenee häiriöitä (esimerkiksi valopisteet välkkyvät tai palavat poikkeuksellisesti eri voimakkuuksilla).
- Jos laitteessa ei näytetä mainosta, mainospinnan on oltava sammutettuna kokonaan.

20 § Vaihtuvaisältöiset mainokset

Tämän säännöksen määräykset koskevat vaihtuvaisältöisiä mainoksia.

- Vaihtuvaisältöisen mainoksen tulee pysyä samana vähintään 30 sekuntia kerrallaan.
- Mainoksen vaihtuminen ei saa tapahtua välähtämällä suoraan seuraavaan mainokseen tai lyhyen pimeän tilan kautta, vaan edellisen mainoksen tulee sammua hitaasti noin kahden sekunnin liukumalla ja seuraavan syttyä vastaavasti noin kahden sekunnin kuluessa. Vaihtoehtoisesti voidaan edellisen ja seuraavan mainoksen vaihtuminen toteuttaa limittäin liukumalla ylhäältä alas tai vasemmalta oikealle noin kahden sekunnin aikana.

Luku 5 Voimaantulosäännökset

Tämä määräys tulee voimaan 2. päivänä heinäkuuta 2018 ja on voimassa toistaiseksi. Tämä määräys kumoaa Liikenneviraston 24. päivänä elokuuta 2016 antaman määräyksen LIVI/5000/06.04.01/2016.

Ennen määräyksen voimaantuloa vireille tulleet hakemukset käsitellään aikaisemman säätelyn mukaisesti.