

Pohjan avattava silta

Konetekniset huolto-ohjeet

2017 – 2022

Pohjan avattava silta..... 3

 Keväthuolto 3

 Jatkuva huolto 4

Syyshuolto 4

Pohjan avattava silta

Keväthuolto

Läppäsilta

- Tarkastetaan kytkimien säädöt ja kytkinkumien kunto, tarvittaessa säädetään ja vaihdetaan kumit.
- Tarkastetaan hammasvaihteen käyntiäänät, öljymäärä ja mahdolliset vuodot, lisätään öljyä tarvittaessa, poistetaan mahdollinen kondenssiovesi.
- Öljynvaihto tai puhdistus 10 vuoden välein
- Tarkastetaan jarruhihnojen kulutuspinnat, jarrujen toiminta ja pitävyys. Tarvittaessa säädetään.
- Tarkastetaan jarrumootoreiden öljymäärä ja mahdolliset vuodot sekä lisätään tarvittaessa.
- Voidellaan jarrun nivelien laakerit.
- Tarkastetaan ja voidellaan avohammasvälitykset.
- Voidellaan koneiston ja avaustangon liukulaakerit.
- Puhdistetaan vierintäradat ja – kaaret vanhasta rasvasta. Tarkastetaan kääntöpinnat, tapit ja hammaslevyt sekä suoritetaan niiden voitelu.
- Testataan ja voidellaan käsikäyttökoneikko.
- Tarkastetaan koneikon ja avaustangon kiinnitykset.
- Suoritetaan koneistotilojen peruspuhdistus.
- Tarkastetaan ja voidellaan kärjen laakerit ja keskitin.
- Tarkistetaan sillan teräsrakenteet, kaiteet.
- Puomikoneiston öljymäärän tarkistus tarvittaessa lisäys, laakerien voitelu, tarkistetaan kiinnitykset.
- Varavoimakoneen koekäyttö, tarkistetaan öljyt, nesteet ja suodatimet.
- Liikuntasaumalaitteiden tarkastus
- Siltakellarin peruspuhdistus
- Sillan koekäyttö

Jatkuva huolto

Läppäsilta

- Tarkastetaan hammasvaihteen ja jarrunostimen öljymäärä ja mahdolliset öljyvuodot, lisätään öljyä tarvittaessa.
- Tarkastetaan jarruihinnojen kulutuspinnat, jarrujen toiminta ja pitävyys. Tarvittaessa säädetään.
- Voidellaan jarrun nivelien laakerit.
- Tarkastetaan ja voidellaan avohammasvälitykset.
- Voidellaan koneiston ja avaustangon liukulaakerit.
- Tarkastetaan ja voidellaan vierintäradan hammaslevy ja vierintäkaaren tapit.
- Varavoimakoneen koekäyttö, tarkistetaan öljyt, nesteet ja suodatimet.

Syyshuolto

Läppäsilta

- Tarkastetaan hammasvaihteen ja jarrunostimen öljymäärä ja mahdolliset öljyvuodot, lisätään öljyä tarvittaessa.
- Puhdistetaan koneistotilat ja läppäkellari.
- Tarkastetaan avohammasvälitysten ja kääntökaarien ja -levyjen voitelu ja tarvittaessa voidellaan korroosiota vastaan.
- Liikuntasaumalaitteiden tarkastus
- Siltakellarin peruspuhdistus
- Tarkastetaan ja voidellaan kärjen laakerit ja keskitin.
- Varavoimakoneen koekäyttö, tarkistetaan öljyt, nesteet ja suodatimet.
- Tarkastetaan ja voidellaan kärjen laakerit ja keskitin.
- Liikuntasaumalaitteiden tarkastus.